

EIB-D1010-B1

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- teplotní třída 3M1/3L1
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- posuvná prosklená víka
- vnitřní LED osvětlení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- cenovkové lišty součástí
- lišty proti nárazu z nerezové oceli ze všech stran
- kolečka, 2 s brzdou

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, černá

Tato chladicí/mrazicí samoobslužná vitrína EIB od společnosti TEFCOLD nabízí flexibilní řešení pro maloobchodní prostory. Díky svým všestranným chladicím a mrazicím kapacitám, velkému výstavnímu prostoru a atraktivnímu provedení je tato jednotka ideální pro podporu impulzivních nákupů. Bez námahy můžete podle potřeby přepínat mezi režimy chlazení a mrazení. Spadá do teplotní třídy 3M1/3L1, která je ideální pro maloobchodní prostory. EIB je vybaven digitálním regulátorem s rozhraním Bluetooth pro pohodlné sledování a export dat HACCP. Stačí si stáhnout aplikaci do telefonu a připojit jej k jednotce. Vnitřní osvětlení LED v kombinaci se čtyřmi prosklenými bočnicemi a posuvnými víky nabízí vynikající viditelnost výrobků a vybízí zákazníky k nákupu. Kolečka s brzdami zajišťují mobilitu a umožňují strategické umístění vitriny. Tento samoobslužná vitrína pro impulzivní prodej je k dispozici v několika velikostech a představuje dokonalý doplněk do jakéhokoli maloobchodního prostředí.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.59
Teplotní rozsah	°C	-18 až +5
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	213
Čistý Objem	l	320
Hrubý / čistý objem	l	320 / 213
Hrubá / čistá váha	kg	229 / 204

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Počet a typ vík	2 rovné posuvné prosklené víko
Number of lids	2
Kolečka	Kolečka
Vnitřní osvětlení	LED horizontální
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Černá RAL9005

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	149
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	C	
Max. podmínky okolí	+25°C, 60% RH	
Roční spotřeba	kWh/rok	2857.95
Denní spotřeba	kWh/24h	7.83
EEl	%	34.9
Příkon	W	1231
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1012 x 1010 x 975
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	860 x 790 x 300
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1070 x 1070 x 1155
Přepravní kontejner 40 stop	ks	40



Pevné madlo



Digitální řídicí jednotka