



## LPD1200F/BLACK

Chłodnicze witryny ekspozycyjne

### Cechy produktu

- Obramowanie z nierdzewnej stali i czarnego szkła z połyskiem
- Oświetlenie LED pod wszystkimi półkami
- Regulowane półki (jeden krok)
- Tylne drzwi szklane przesuwne
- Regulowane nóżki i rolki
- Płaska szklana góra
- Podwójne przeszklenie
- Z szkła przodu system antyszronowy

Chłodnicza witryna ekspozycyjna z płaskim przeszklony

LPD to nasza gama wysokiej jakości chłodniczych witryn ekspozycyjnych. Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości materiałów i mają wszystkie kluczowe cechy, takie jak szyba przednia z systemem antyszronowym, podwójne przeszklenie, zmniejszające zużycie energii i koszty eksploatacji, i oświetlenie LED pod każdą z oszronionych szklanych półek. Przeszklona witryna chłodnicza wyposażona jest w układ chłodzenia z funkcją wentylacji, dzięki któremu żywność, wypieki i ciasta wyglądają świeżo i apetycznie. Przesuwne drzwiczki z tyłu umożliwiają dostęp w celu uzupełniania towaru i serwowania. Urządzenia z serii LPD dostępne są w szeregu rozmiarów. Jest także model z przodem z wyprofilowanego szkła.

### Rozmiary i zawartość

|                               |                |           |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| Łączna powierzchnia wystawowa | m <sup>2</sup> | 1.85      |
| Zakres temperatur             | °C             | +2 do +8  |
| Klasa klimatyczna             |                | 3         |
| Pojemność netto               | l              | 191       |
| Pojemność brutto              | l              | 377       |
| Pojemność brutto/netto        | l              | 377 / 191 |
| Masa brutto/netto             | kg             | 255 / 206 |

### Wzornictwo i materiał

|                        |                            |   |
|------------------------|----------------------------|---|
| Liczba i rodzaj drzwi  | 2 drzwi szklane przesuwne  |   |
| Hartowane szkło        | Tak                        |   |
| Liczba drzwi           | 2                          |   |
| Liczba półek           | szt                        | 2 |
| Wymiary półek          | 105x33 / 105x33 / 105x44   |   |
| Liczba i rodzaj półek  | 2 szklane półki + podstawa |   |
| Stopy / nóżki          | 4 regulowane stopy         |   |
| Rolki                  | 4 rolki                    |   |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED            |   |
| Wykończenie zewnętrzne | Stal nierdzewna / szkło    |   |
| Wykończenie wnętrza    | Stal nierdzewna / szkło    |   |

### Chłodzenie i funkcje

|                     |               |     |
|---------------------|---------------|-----|
| Rodzaj kontrolera   | Elektroniczne |     |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne  |     |
| Chłodziwo           | R290          |     |
| Ladunek chłodziwa   | g             | 130 |
| Termometr           | Tak           |     |

### Energia i zużycie

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Klasa energetyczna       | D       |            |
| Roczne zużycie energii   | kWh/rok | 4062       |
| Zużycie energii          | kWh/24h | 11.13      |
| EEL                      | %       | 36         |
| Moc wejściowa            | W       | 580        |
| Napięcia / Częstotliwość | V/Hz    | 220-240/50 |
| Poziom hałasu            | dB(A)   | 58         |

### Wymiary

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1140 x 510 x 670  |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1205 x 745 x 1209 |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1260 x 800 x 1320 |
| Pojemność kontenera 12,2 m       | szt | 46                |



Witryna na wyroby cukiernicze

Drzwiczki przesuwne