



CR 120x120x212 NF

Kylrumspaneler 80 mm

Produktfunktioner

- Endast paneler – utan kylenheter
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Hyllor finns som tillbehör

Kylrumspaneler med 80 mm isolering – utan golv

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Tack vare de utbytbara modulerna kan du placera dörren på olika positioner så att du kan anpassa rummet efter dina behov. Denna modell är utan golvpaneler. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader. Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kylenheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning. Vi tillhandahåller satser för hyllsektionssystem som tillbehör så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

Mått och innehåll

| | | |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Intern volym | m ³ | 2.2 |
| Väggjocklek | mm | 80 |
| Isolationstäthet | kg/m ³ | 42 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 200 / 180 |
| Brutto-/nettovolym | l | |

Design och material

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Dörnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn |
| Utvändig finish | Vit |
| Invärdig finish | Vit |
| Lås | Ja |

Kylning och funktioner

43976

Ström och förbrukning

43976

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invärdiga mått (BxDxH) | mm | 1040 x 1040 x 2040 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1200 x 1200 x 2120 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 2200 x 1300 x 920 |
| 40 fot containerlast | delar | 16 |



Kraftigt handtag



Låssystem