



BERMUDA VIEW RV13

Ventilerad display för kulglass

Produktfunktioner

- Display med god synlighet (långt frontglas)
- Perfekt temperaturfördelning
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Rullgardin baktill för att bevara temperaturen
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning

Ventilerad displayfrys för skopglass med underförvaring

Skåpet Bermuda View RV10 för skopglass har plats för 10 Napoli-plåtar. Dess ventilerade kylsystem ser till att glassen bevaras i perfekt serveringstemperatur. Skåpet är dessutom utrustat med en separat kyld underförvaring så att du snabbt kan fylla på displayen utan att gå iväg. Bermuda View-serien handlar om att presentera glassen. Därför har den ett långt glas framtill för bättre synlighet. Bermuda-modellen har en smidig design med välvt glas som både är praktisk och elegant, och frontglaset är uppvärmt för att motverka kondens. Enheten är utrustad med svänghjul för enkel rörlighet och LED-innerbelysning som belyser produkterna på ett vackert sätt. Med sin fantastiska kombination av kvalitet och prisvärdhet har Bermuda-serien blivit ett populärt val bland säljare av glass.

Mått och innehåll

Driftskapacitet	13 Napoliplåtar (5 liter)	
Förvaringskapacitet (under)	14 Napoliplåtar (5 liter)	
Sammanlagd visningsyta	m²	0.84
Temperaturintervall	°C	-20 till -14
Klimatklass	7	
Brutto- / nettovikt	kg	255 / 235
Brutto-/nettovolym	l	395 / 325

Design och material

Nysskydd	Ja	
Härdat glas	Ja	
Styrhjul	4 styrhjul	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit	
Interiörlampa	LED	
Lås	Nej	

Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	195
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	22.8
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8322
Effekt		
Ineffekt	W	1600
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	56

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1530 x 510 x 210
Externa mått (BxDxH)	mm	1670 x 814 x 1354
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1740 x 860 x 1455
40 fot containerlast	delar	13



Kraftiga styrhjul



Rullgardin baktill för att bevara temperaturen