



RF 1420X1

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Dvoudveřová nerezová mrazicí skříň pro profesionální k

RF1420X1 je energeticky úsporná mrazicí skříň pro profesionální prostředí. Má o 64 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem RF1420.

Tato mrazicí skříň s plnými dveřmi je vyrobena z odolné nerezové oceli SS304, což je zárukou, že vydrží podmínky rušné kuchyně. Je dodávána s nastavitelnými policemi GN2/1 a samozavírací dveře s 105° zarážkou pro snadný přístup a plnění. Skříň je vybavena odolnými kolečky, která jsou užitečná při čištění.

Má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje optimální teplotu skladovaného obsahu, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním ovladači. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu ve skříni, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-22 až -18
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	234 / 224
Hrubý / čistý objem	l	1300 / 954

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové samozavírací plné dveře	
Změna otevírání dveří		Ano
Počet a typ polic		6 roštové police šedé
Barva polic		Šedá
Rozměr polic		530x650
Maximální zatížení polic	kg/m²	25
Kolečka		Kolečka 360°
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, elektrické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	4.83
Roční spotřeba	kWh/rok	1763
Příkon	W	480
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1240 x 700 x 1501
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1420 x 875 x 2090
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1445 x 905 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Nastavitelné police



Digitální termostat