



## ISC302SD

Refrigerador de garrafas horizontal

### Características do produto

- Ideal para armazenar caixas de cerveja e refrigerantes
- Tapos de vidro plano deslizantes sólidos
- Tampa amovível para fácil carregamento
- Rodas giratórias com travão
- Arrefecimento estático

Refrigerador horizontal com tampa deslizante

Esta geleira horizontal é muito espaçosa e uma ótima opção para armazenamento a frio, por exemplo, como uma geleira de garrafas de carregamento superior para bares e discotecas movimentados. É facilmente acessível com duas tampas deslizantes isoladas e os quatro rodízios oferecem flexibilidade em termos de posicionamento.

### Medidas e conteúdo

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Gama de temperaturas   | °C | +1 a +9   |
| Peso bruto / líquido   | kg | 69 / 55   |
| Volume bruto           | l  | 286       |
| Volume líquido         | l  | 232       |
| Volume bruto / líquido | l  | 286 / 232 |

### Design e Material

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Vidro de segurança  | Não              |
| Número da tampa     | 2                |
| Rodas               | Rodas giratórias |
| Acabamento exterior | Branco           |
| Acabamento interior | Branco RAL9010   |
| Luz interior        | Não              |
| Fechadura           | Não              |

### Funções e refrigeração

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| Tipo de controlador   |   | Eletrónico |
| Tipo de arrefecimento |   | Estático   |
| Tipo de descongelação |   | Automático |
| Refrigerante          |   | R600a      |
| Carga de refrigerante | g | 70         |
| Termómetro            |   | Sim        |

### Potência e consumo


|                          |         |                |
|--------------------------|---------|----------------|
| Classe de energia        |         | B              |
| Ambiente máximo          |         | 35°C at 75% RH |
| Consumo de energia       | kWh/24h | 0.561          |
| Consumo anual de energia | kWh/ano | 204.765        |
| EEL                      | %       | 14.4           |
| Potência de entrada      | W       | 70             |
| Tensão / Frequência      | V/Hz    | 220-240/50     |
| Nível de ruído           | dB(A)   | 47             |

### Dimensões

|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| Dimensão interna (LxPxAl)      | mm  | 890 x 510 x 715  |
| Dimensão externa (LxPxAl)      | mm  | 1014 x 635 x 892 |
| Dimensão da embalagem (LxPxAl) | mm  | 1100 x 750 x 960 |
| Carga de contentor de 40 pés   | pçs | 64               |



Adequado para caixas de cerveja e refrigerantes



Termóstato digital