



NC5000G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	252 / 212
Nettovolym	l	1079
Bruttovolym	l	1149
Brutto-/nettovolym	l	1149 / 1079
Sammanlagd visningsyta	m²	1.3
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	10
Hyllnummer & hylltyp		10 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		615 x 445 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Härdat glas		Ja

Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		4 rullande styrhjul
Lås		Ja
Huvlampa		LED
Huvtyp		D-form
Interiörlampa		2 vertikala LED-lampor i dörramen

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	145
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.81
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1024
EEl	%	15
Ineffekt	W	500
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	53

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1370 x 700 x 2022
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1250 x 570 x 1331
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1405 x 765 x 2180
40 fot containerlast	delar	24



Skannerprofil som
standard



Digital termostat