



CK7410X1SP

Mesa de refrigeração GN1/1

Características do produto

- Aço inoxidável
- Controlador com conectividade Bluetooth e NFC
- Exportação de dados para conformidade HACCP
- Arrefecimento forçado
- Descongelação automática
- Portas com fecho automático
- Pés reguláveis
- Gavetas de 1/2 e 1/3 como opção

Mesa de frio em aço inoxidável com prateleiras GN1/1

A mesa de frio CK foi concebida para cozinhas profissionais, oferecendo uma solução ideal para manter os ingredientes refrigerados e de fácil acesso durante o serviço. É feita de aço inoxidável SS304 durável e possui descongelação automática e prateleiras de tamanho GN1/1 para uma limpeza fácil e fluxos de trabalho otimizados. As pernas são reguláveis, pelo que pode adaptar a altura da mesa às suas necessidades.

O seu sistema de refrigeração ventilado mantém o conteúdo a uma temperatura constante e o controlador eletrónico facilita a definição da temperatura certa para os seus ingredientes. O controlador tem conectividade NFC e Bluetooth. Isto significa que, através de uma aplicação, pode controlar a iluminação, vigiar a temperatura do armário e até exportar dados para facilitar a elaboração de relatórios. A mesa de frio CK é um excelente complemento para qualquer cozinha profissional.

Peso bruto / líquido	kg	184 / 174
Volume líquido	l	393
Volume bruto	l	616
Volume bruto / líquido	l	616 / 393
Gama de temperaturas	°C	-2 a +8
Classe climática		5
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304
Número de porta		4
Número e tipo de porta		4 portas com dobradiças de fecho automático
Porta reversível		Não
Número de prateleiras	pçs	4
Número e tipo de estantes		4 prateleiras metálicas cinzentas
Cor da prateleira		Cinzentos
Pés / Pernas		6 pés reguláveis
Fechadura		Não
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sim
Classe de energia		A
Consumo de energia	kWh/24h	1.82
Consumo anual de energia	kWh/ano	664
EEL	%	23.8
Potência de entrada	W	300
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	38
Dimensão externa (LxPxX)	mm	2230 x 700 x 960
Dimensão interna (LxPxX)	mm	1669 x 580 x 564
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	2260 x 730 x 1010
Carga de contentor de 40 pés	pçs	32



Prateleiras GN1/1



Gavetas disponíveis como kit separado