TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# TM45C

Minibar

**Características del producto**
- Bajo consumo de energía
- Sistema de refrigeración operado por compresor
- Bajo nivel de ruido en funcionamiento
- Función de temporizador para un confort máximo
- Función de modo SLEEP para un periodo silencioso
- Función de enfriamiento rápido
- Estantes ajustables, también en la puerta
- Puerta maciza reversible
- Luz interior LED
- Tirador integrado
- Cierre

## Refrigerador minibar con un consumo energético excep

Este minibar operado por compresor con una puerta maciza es una excelente elección para hoteles en entornos cálidos. El sistema de refrigeración ayuda a asegurar un nivel de temperatura más bajo, así como un tiempo de enfriamiento más corto comparado con los minibares de absorción.

También cuenta con unas interesantes opciones de programación. Se puede temporizar, de modo que el compresor solo funcione cuando es muy probable que la habitación esté vacía, por ejemplo de 9 a 12 de la mañana y de 6 a 9 de la noche. Esto significa que es completamente silencioso a otras horas, cuando es probable que los huéspedes estén en la habitación. Un "paquete de agua" mantiene la temperatura fría en el minibar cuando no está funcionando. También dispone de un modo de reposo "SLEEP" para un silencio forzado, así como de una función de refrigeración rápida "FAST-cool" para un enfriamiento inmediato. Esta característica es muy útil si los huéspedes llegan a horas intempestivas.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | °C | +5 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Volumen neto | l | 34 |
| Volumen bruto | l | 38 |
| Volumen bruto / neto | l | 38 / 34 |
| Peso bruto / neto | kg | 21 / 20 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Nº de puertas | | 1 |
| Nº de estantes | pcs | 2 |
| Número de estantes y tipo | | 2 estantes de plástico |
| Patas | | Patas Regulables |
| Luz interior | | LED |
| Cierre | | Sí |
| Acabado exterior | | Negro |
| Acabado interior | | Blanco |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 26 |
| Termómetro | | No |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | D |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 57 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 0.16 |
| EEI | % | 74 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 65 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 38 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 402 x 500 x 565 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 310 x 300 x 455 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 450 x 535 x 620 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 330 |



Tirador integrado


Cierre