



LGF5000

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Okap z oświetleniem LED
- Podgrzewane szkło zapobiegające kondensacji
- Samozamykające się drzwi z ułatwiającą załadunek funkcją niezamykania się
- Półki regulowane
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Wewnętrzna podstawa ze stali nierdzewnej
- Kółka i blokowane stopki
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem

Elegancka zamrażarka ekspozycyjna z okapem

Zamrażarka ekspozycyjna LGF została zaprojektowana tak, aby bez problemu wpasować się w wystrój sklepu detalicznego lub lokalu gastronomicznego. Ozdobiona jest dwoma pionowymi paskami świetlnymi na obu parach drzwi. Co więcej, urządzenie wieńczy podświetlany diodami LED okap, który stanowi doskonałe miejsce na pokazanie marki i promocyjne prezentacje. Wnętrze urządzenia jest wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka ma zaokrąglone narożniki, które ułatwiają czyszczenie i utrzymanie higieny. Starannie zaprojektowany układ chłodniczy jest niezwykle energooszczędny, co pozwala ograniczyć koszty i utrzymać idealną, gwarantującą świeżość produktów temperaturę. Dla większej wygody urządzenie posadowiono na kółkach, które ułatwiają jego przemieszczanie w celu czyszczenia i zmiany położenia.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	1.38
Zakres temperatur	°C	-25 do -14
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	210 / 190
Pojemność brutto/netto	l	1108 / 922

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 drzwi szklane na zawiasach	
Wymiary półek	618*622	
Liczba i rodzaj półek	8	
Wykończenie zewnętrzne	Kolor biały	
Wykończenie wnętrza	Kolor biały	
Oświetlenie wewnętrzne	2 × oświetlenie pionowe LED w obramowaniu drzwi	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, elektryczne	
Chłodziwo	R290	
Ładunek chłodziwa	g	150
Termometr	Tak	

Energia i zużycie

Klasa energetyczna	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Zużycie energii	kWh/24h	12.77
Roczne zużycie energii	kWh/rok	4660
EEl	%	34
Moc wejściowa	W	1200
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	61

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1262 x 640 x 1520
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1382 x 805 x 2065
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1430 x 860 x 2210 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	22



Wewnętrzny wentylator



Mocne rolki