



MCX90M

Expositor mural em aço inoxidável

Características do produto

- Ideal para impulsionar as vendas
- Obturador de segurança com fechadura
- Arrefecimento forçado
- Prateleiras reguláveis
- Descongelação automática
- Rodas giratórias com travão
- Controlo digital e visor de temperatura
- Suporte de preço incluído

Multideck com obturador de segurança manual

A gama MCX é um excelente multideck de aço inoxidável de frente aberta, concebido para incentivar as compras por impulso "Grab & Go". Esta unidade versátil oferece uma temperatura ajustável, pelo que é adequada para bebidas, produtos lácteos ou carne fresca embalada.

A gama MCX é uma excelente escolha para locais como cafetarias, hotéis, escolas, colégios e cantinas universitárias. Satisfaz as necessidades de refrigeração durante o serviço, ao mesmo tempo que dá prioridade à segurança dos produtos durante os períodos sem serviço.

Na gama MCX, a segurança e a proteção são a prioridade. Possui um obturador de segurança bloqueável, que impede o acesso aos produtos quando a alimentação eléctrica não está ativa. Este armário está equipado com rodízios giratórios bloqueáveis, alargando assim as possibilidades de colocação e maximizando as oportunidades de venda.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.89
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Volume líquido	l	370
Volume bruto	l	440
Volume bruto / líquido	l	440 / 370
Peso bruto / líquido	kg	225 / 160

Design e Material

Número e tipo de porta		
Número de prateleiras	pçs	4
Cor da prateleira		Aço inoxidável
Número e tipo de estantes		4 ajustável
Rodas		Rodas giratórias
Luz interior		Néon de 15 W
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	149
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		E
Ambiente máximo		25°C 60% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	3865
Consumo de energia	kWh/24h	10.59
EEl	%	56
Potência		
Potência de entrada	W	670
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	56

Dimensões

Dimensão externa (LxPxAX)	mm	868 x 740 x 1994
Dimensão interna (LxPxAX)	mm	806 x 436 x 1250
Dimensão da embalagem (LxPxAX)	mm	980 x 790 x 2150
Carga de contentor de 40 pés	pçs	28



Obturador de segurança bloqueável



Rodas giratórias