TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



MSU400

Réfrigérateur médical

Caractéristiques du produit
- Porte vitrée à charnières
- Thermostat électronique
- Signal d'alarme audible
- Connexion d'alarme externe
- Grilles ajustables
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Éclairage intérieur LED
- Non certifié selon la norme DIN 13277

La gamme MSU de réfrigérateurs médicaux comporte un thermostat électronique déclenchant un signal sonore d'alarme, avec une liaison possible vers une centrale d'alarme externe pour plus de sécurité. La porte vitrée permet de bien voir le contenu, et le froid ventilé assure une température homogène dans l'armoire. L'évaporateur est recouvert pour éviter d'endommager les médicaments.

Veuillez noter que la gamme MSU n'est pas certifiée DIN 13277. Elle ne convient pas à la conservation de produits pharmaceutiques, vaccins, sang et autres produits sensibles nécessitant une régulation fine de la température.

Poids brut / net	kg	81 / 74
Volume net	l	347
Volume brut	l	372
Volume brut / net	l	372 / 347
Plage de température	°C	2 à 10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		498 x 405 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Caisson lumineux		Néon 15 W
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique avec alarme
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		HXK55AA (OR EMT45CDP) R600
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	80
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.1
Consommation électrique par an	kWh/an	767
EEI	%	46.4
Puissance consommée	W	295
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1840
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1555
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 1940
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Thermostat avec alarme audible et externe



Couvercle avec évaporateur pour empêcher d'endommager