



## CRU1520N

Monoblokowa jednostka mroźnicza (15,1-20 m³)

### Cechy produktu

- Monoblokowa jednostka mroźnicza
- Automatyczne odparowywanie skroplin
- Temperatura otoczenia do +43 °C i wilgotność 65%.
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Wykończenie ze stali nierdzewnej

Monoblokowa jednostka mroźnicza do temperatur od -

Monoblokowa jednostka mroźnicza do pomieszczeń mroźniczych o pojemności od 15,1 do 20 m³.

### Rozmiary i zawartość

|                                   |    |            |
|-----------------------------------|----|------------|
| Pojemność schładzanej przestrzeni | m³ | 15,1 - 20  |
| Zakres temperatur                 | °C | -20 do -10 |
| Masa brutto/netto                 | kg | 120 / 110  |

### Wzornictwo i materiał

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Wykończenie zewnętrzne | Stal nierdzewna |
| Wykończenie wnętrza    | -               |

### Chłodzenie i funkcje


|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Rodzaj kontrolera   | Elektroniczne            |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne, gorący gaz |
| Chłodziwo           | R290                     |
| Ladunek chłodziwa   | g200                     |
| Termometr           | Tak                      |

### Energia i zużycie

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Roczne zużycie energii   | kWh/rok | 12597      |
| Zużycie energii          | kWh/24h | 34.51      |
| Moc wejściowa            | W       | 2480       |
| Napięcia / Częstotliwość | V/Hz    | 220-240/50 |

### Wymiary

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 600 x 1046 x 870  |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm  | 790 x 1150 x 1170 |
| Pojemność kontenera 12,2 m       | szt | 60                |



Monoblokowy tył –  
zamocowany do panelu



Cyfrowy sterownik