



## FSC891H

### Refroidisseur de présentation

#### Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 58 % par rapport à la gamme FSC précédente
- Portes vitrées à cadre aluminium et fermeture automatique
- Canopy lumineux LED
- Éclairage interne vertical LED
- Grilles ajustables
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Refroidissement ventilé


### Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

Par défaut, ce modèle est proposé en blanc à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est livré avec 5 tablettes grillagées réglables blanches, 2 portes vitrées à fermeture automatique, 2 fils LED verticaux dans le cadre de la porte et un caisson lumineux LED. La série FSC est équipée d'un caisson lumineux qui attire l'attention et encourage les achats impulsifs grâce à son branding attractif. L'appareil maintient les boissons au frais tout en mettant en valeur les produits. De plus, il a été modernisé pour réduire la consommation d'énergie de 58% par rapport à la génération précédente.

|                                |         |                                                       |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Poids brut / net               | kg      | 166 / 153                                             |
| Volume net                     | l       | 535                                                   |
| Volume brut                    | l       | 707                                                   |
| Volume brut / net              | l       | 707 / 535                                             |
| Plage de température           | °C      | +2 à +10                                              |
| Classe climatique              |         | 4                                                     |
| Finition extérieure            |         | Blanc RAL9016                                         |
| Finition intérieure            |         | Acier peint en blanc                                  |
| Nombre de porte                |         | 2                                                     |
| Nombre et type de porte        |         | 2 portes vitrées à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible               |         | Non                                                   |
| Nombre de tablettes            | pces    | 5                                                     |
| Nombre et type de tablettes    |         | 5 clayettes blanches                                  |
| Couleur de tablette            |         | Blanc                                                 |
| Dimensions des tablettes       |         | 794 x 540 mm                                          |
| Charge max. par tablette       | kg/m²   | 196                                                   |
| Pieds                          |         | 4 pieds ajustables                                    |
| Roulettes                      |         | 4 roulettes                                           |
| Serrure                        |         | Oui                                                   |
| Vitrage de sécurité            |         | Oui                                                   |
| Caisson lumineux               |         | LED blanche froide                                    |
| Type de caisson                |         | Profil en D                                           |
| Éclairage intérieur            |         | LED                                                   |
| Type de régulation             |         | Électronique                                          |
| Type de réfrigération          |         | Ventilé                                               |
| Type de dégivrage              |         | Automatique                                           |
| Fluide frigorigène             |         | R290                                                  |
| Charge de gaz                  | g       | 115                                                   |
| Thermomètre                    |         | Oui                                                   |
| Classe énergétique             |         | C                                                     |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 2.63                                                  |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 960                                                   |
| EEl                            | %       | 34.7                                                  |
| Puissance                      |         |                                                       |
| Puissance consommée            | W       | 410                                                   |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50                                            |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 48                                                    |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm      | 890 x 740 x 1990                                      |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm      | 810 x 561 x 1556                                      |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm      | 950 x 840 x 2160                                      |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces    | 28                                                    |



Poignées résistantes



Lumière interne verticale