



UR600W1

Chłodziarka magazynowa GN2/1

Cechy produktu

- Półki regulowane GN 2/1
- Zintegrowana klamka
- Termostat elektroniczny
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Jedno drzwiowa chłodziarka magazynowa z półkami GN2

TEFCOLD UR to klasyczna chłodziarka magazynowa, która łączy w sobie potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem niezawodność z czystym wzornictwem. Wyposażona jest w praktyczny zintegrowany uchwyt. Ten konkretny model wyróżnia się imponująco małym zużyciem energii, o 57% niższym niż w przypadku swojego poprzednika.

Ta idealna do wymagających zastosowań w gastronomii szafa chłodnicza wyposażona jest w regulowane półki GN2/1 o imponującej nośności do 25 kg każda. Chłodzenie w tym urządzeniu jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu.

Na asortyment UR składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Zamrażarki dostępne są w serii UF.

Rozmiary i zawartość

Gęstość izolacji	kg/m ³	38
Zakres temperatur	°C	-2 do +8
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	570
Pojemność brutto	l	620
Pojemność brutto/netto	l	620 / 570
Masa brutto/netto	kg	107 / 100

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba drzwi		1
Wymiary dolnej półki		654 x 330
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		GN2/1
Liczba i rodzaj półek		4 białe druciane półki
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Nie
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		Kolor biały

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Wspomagane wentylatorem	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)	

Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	70

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	288
Zużycie energii	kWh/24h	0.79
EEl	%	21.9
Moc		
Moc wejściowa	W	95
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	653 x 580 x 1660
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	777 x 745 x 1895
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	840 x 765 x 2100
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	42



Model dostosowany do pojemników GN 1/1 (pojemniki nie znajdują się w zestawie)



Mocne kółka (opcja)