



Galaxy+ GPL20FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Utroligt lavt energiforbrug
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Lav multideck kølereol med døre

Galaxy+ LOW FGD tilbyder et energibesparende kølesystem kombineret med et yderst lækkert design. Kabinettet er rummeligt og byder på justerbare hylder samt LED belysning for optimal produktpræsentation. Den lave højde gør, at du kan skabe ø-installationer uden at blokere kundens overblik over butikken. Det er også muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	337,6 / 315,6
Nettovolumen	l	540
Bruttovolumen	l	1195
Brutto-/ Nettovolumen	l	1195 / 540
Total udstillingsareal	m²	2.08
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Dørantal & type		hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type		3 justerbare
Hyldefarve		Sort
Hyldedimension		938x250/300/350mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g145
Termometer	Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	4.6
Årligt energiforbrug	kWh/år	1679
EEl	%	13.7
Strøm		
Effekt	W	386
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1955 x 740 x 1500
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 350 x 1053
Pakkemål (BxDxH)	mm	2100 x 810 x 2350
40' container kapacitet	stk	14



Hyldeforkanter og



Solide håndtag

