




CR 210x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Praktické stavebnicové boxy s jednoduchou a rychlou m

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit.

Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m³.

Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	398 / 378
Objem	m ³	7.68
Šíře izolace	mm	80

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	1500
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové plné dveře
Změna otevírání dveří		Ano
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

		41838
--	--	-------

Výkon a spotřeba

		41838
--	--	-------

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2100 x 2100 x 2200
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1940 x 1940 x 2040
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2180 x 1570 x 1080
Přepravní kontejner 40 stop	ks	14



Pevné madlo



Panty