



UD1-22

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 1 zásuvka

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	82 / 72
Hrubý objem	l	51
Čistý Objem	l	78
Hrubý / čistý objem	l	78 / 51
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8 / -18 až -22
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS304	
Interiér	Nerezová ocel SS304	
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1
Počet a typ polic		
Kolečka	Kolečka 360°	
Zámek		Ne
Zásuvky	ks	1
Vnitřní osvětlení		Ne

Chlazení a funkce

Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání		
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	70

Výkon a spotřeba

Energetická třída	C	
Max. podmínky okolí	+30°C, 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	3.3
Denní spotřeba	kWh/h	0.14
Roční spotřeba	kWh/rok	1204.5
EEl	%	45
Příkon	W	240
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	42

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	905 x 700 x 605
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	675 x 565 x 205
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	975 x 760 x 700
Přepravní kontejner 40 stop	ks	108



Z chlazení na mrazení
stisknutím jednoho
tlačítka



Zásuvka GN2/1