



EXTRA1250FD

Multideck fryser til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3L1
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Bundhylde plus 4 hylder
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Massive endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck fryser med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetsfrysere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften. Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Trådhylder kommer med hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelsmængden er under 150g. Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	350 / 330
Nettovolumen	l	850
Bruttovolumen	l	880
Brutto-/ Nettovolumen	l	880 / 850
Total udstillingsareal	m²	1.53
Temperatur-interval	°C	-21 til -18
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Sort	
Antal døre	2	
Dørantal & type	2 hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	8
Hylde-antal & type	8 trådhylder, sort	
Hyldefarve	Sort	
Max. belastning på hylde	kg/m²	150
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	Valgmulighed	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	149
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	15.28
Årligt energiforbrug	kWh/år	5578
EEl	%	37.5
Effekt	W	1100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 908 x 2035
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Pakkemål (BxDxH)	mm	1450 x 975 x 2230
40' container kapacitet	stk	16



Ekstra meget plads på hylderne



Elektronisk termostat