



CK7210

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Plan de travail avec dossier amovible
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

Le comptoir réfrigéré CK est conçu spécifiquement pour les besoins des cuisines professionnelles. Il représente une solution idéale pour garder les ingrédients frais et à portée de main durant le service. Fabriqué en acier inoxydable 304, reconnu pour sa résistance, il est équipé de fonctions pratiques telles qu'un dégivrage automatique et des étagères de dimensions GN1/1, facilitant ainsi le nettoyage et l'optimisation du travail. Ce comptoir se distingue par son système de froid ventilé qui assure une température constante, idéal pour la conservation des différents ingrédients. Son régulateur électronique permet un ajustement facile de la température selon les besoins spécifiques. Un atout supplémentaire de ce comptoir est son plan de travail avec dossier amovible, offrant la possibilité de l'utiliser comme arrière-bar en y ajoutant un plan de travail personnalisé. Les pieds ajustables permettent de modifier la hauteur du plan de travail selon les exigences de chaque cuisine. En résumé, le comptoir réfrigéré CK est parfaitement adapté à l'intégration dans une cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	122 / 112
Volume brut / net	l	282 / 272

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	GN1/1
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.98
Consommation électrique par an	kWh/an	723
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	902 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 700 x 980
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1390 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé