



TFW400-S

Weinkühlschrank

Produkteigenschaften

- Türrahmen und Griff aus Edelstahl
- Mit einer Temperaturzone
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Holzroste
- Über-/Unter-Temperaturalarm
- Präsentationsregale optional erhältlich

Weinkühlschrank in Edelstahl

Wahrscheinlich die beste Möglichkeit, große Mengen an Weinflaschen stilvoll zu lagern und zu präsentieren. Die Temperatur kann je nach Weiß- oder Rotwein angepasst werden, sodass Sie diese bei einer perfekten Serviertemperatur lagern können. Ausziehbare Holzregale erleichtern die Auswahl der Weine und das intelligente Design der Regale maximiert den Stauraum. Niedrige LEDs sorgen für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Inneren des Schrankes. Ein Gerät mit zwei Temperaturzonen ist ebenfalls erhältlich.

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----|------------|
| Temperaturbereich | °C | +5 bis +18 |
| Klimaklasse | | 4 |
| Netto-Volumen | l | 350 |
| Bruttovolumen | l | 426 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 426 / 350 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 111 / 106 |

Design und Material

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Tür Nr. & Typ | | 1 Dreh-Glastür |
| Anzahl der Türen | | 1 |
| Maximale Belastung der Regale | kg/m ² | 35 |
| Anzahl der Regale | Stk. | 15 |
| Anzahl und Art der Regale | | 15 Holz-Weinablagen |
| FüÙe/Beine | | 4 StellfüÙe |
| Innenbeleuchtung | | LED |
| Schloss | | Nein |
| Außenfinish | | Schwarz |
| Innenfinish | | Schwarz, ABS |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung | | Elektronisch |
| Art der Kühlung | | Umluft |
| Art der Abtauung | | Automatisch |
| Kältemittel | | R600a |
| Kältemittelfüllmenge | g | 55 |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Energieklasse | | G |
| Max. Umgebungstemperatur | | +30°C, 55% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 158 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 0.43 |
| EEL | % | 150 |
| Stromversorgung | | |
| Leistungsaufnahme | W | 220 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 39 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| AußenmaÙe (BxTxH) | mm | 595 x 680 x 1760 |
| InnenmaÙe (BxTxH) | mm | 515 x 532 x 1585 |
| VerpackungsmaÙe (BxTxH) | mm | 650 x 760 x 2000 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 54 |



Ausziehbare Holzablagen



Präsentationsroste optional erhältlich