



UD1-22

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 1 zásuvka

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	82 / 72
Hrubý objem	l	51
Čistý Objem	l	78
Hrubý / čistý objem	l	78 / 51
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8 / -18 až -22
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304

Počet a typ dveří

Počet a typ polic

Kolečka Kolečka 360°

Zámek Ne

Zásuvky ks 1

Vnitřní osvětlení Ne

Chlazení a funkce

Typ chlazení Ventilované

Typ odtávání

Typ chladiva R290

Množství chladiva g 70

Výkon a spotřeba

Energetická třída C

Denní spotřeba kWh/24h 3.3

Roční spotřeba kWh/rok 1204.5

EEl % 45

Příkon W 240

Napětí / Frekvence V/Hz 220-240/50

Hlučnost dB(A) 42

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV) mm 905 x 700 x 605

Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm 675 x 565 x 205

Rozměry balení (ŠxHxV) mm 975 x 760 x 700

Přepravní kontejner 40 stop ks 108



Z chlazení na mrazení
stisknutím jednoho
tlačítka



Zásuvka GN2/1