



33 cl 276
50 cl 188
33 cl 143
50 cl 143

BA26H

Barkylar

Produktfunktioner

- EU-energiklass A
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa
- Lås

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten. Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom upphängda aluminiumdörrar med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra. BA-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.5
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	69 / 63
Brutto-/nettovolym	l	190 / 182

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr	Nej
Härdet glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	4 förkromade näthyllor
Hyllfärg	Förkromad
Hyllmått	395x328 mm
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Aluminiumstuckatur
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.08
Årlig energiförbrukning	kWh/år	394
Effekt		
Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	96



Justerbara trådhyllor



Elektronisk termostat