



VK38-120 S/S LID

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3

Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración estática
- Tapa de acero inoxidable
- Patas regulables
- Acepta bandejas GN1/3 (no suministradas)

BANDEJA DE REFRIGERACIÓN SUPERIOR GN1/3 TAPA A

Medidas y contenido		
Capacidad de bandejas GN	pcs	4
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	45 / 40
Volumen bruto / neto	l	40 / 40
Diseño y material		
Número y tipo de tapas		1 tapa SS304
Número de divisores	pcs	7
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	40
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	4.32
Consumo de energía	kWh/h	0.18
Consumo de energía anual	kWh/año	1577
Potencia de entrada	W	112
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	47
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPxAl)	mm	845 x 305 x 155
Medidas exteriores (AnxPxAl)	mm	1200 x 395 x 260
Medidas embalaje (AnxPxAl)	mm	1280 x 440 x 310
Carga contenedor 40ft	pcs	250



Acepta bandeja(s)
GN1/3 (no
suministrada/s)



Tapa de acero
inoxidable para
proteger los alimentos