



BA31S-3

Minibar prosklené posuvné dveře, černá

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- cca o 59 % energeticky účinnější než předchozí řada BA
- dvojitě tvrzené sklo
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- samozavírací posuvné prosklené dveře
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- snadno přístupný elektronický termostat
- nastavitelné police za každými dveřmi
- vnitřní LED osvětlení
- zámek

Vysoce kvalitní minibar s nízkou spotřebou energie

BA je řada vysoce kvalitních minibarů. Byla aktualizována a nyní spotřebovává v průměru o 59 % méně energie než předchozí modely stejné řady. Tento minibar je vybaven ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení požadované teploty, abyste mohli uspokojit poptávku zákazníků po studených nápojích. Pokud potřebujete upravit teplotu, lze to snadno provést na elektronickém termostatu.

Minibar je vyroben z pevných materiálů a má nastavitelné chromované police s těsně umístěnými dráty, které zajišťují vysokou kapacitu a stabilitu. Navíc má samozavírací hliníkové posuvné dveře s dvojitým tvrzeným sklem. To pomáhá šetřit energii, ale také to zajišťuje skvělou viditelnost výrobků.

Řada BA je k dispozici také ve variantě s křídlovými dveřmi.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	0.84
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	288
Čistý Objem	l	311
Hrubý / čistý objem	l	311 / 288
Hrubá / čistá váha	kg	101 / 94

Design a materiál

Počet dveří		3
Počet a typ dveří		3 posuvné prosklené dveře
Počet polic	ks	6
Počet a typ polic		6 roštové police chromové
Barva polic		Chrom
Rozměr polic		400x318 / 432x318 mm
Tvrzené sklo		Ano
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano
Exteriér		Černá
Interiér		Mačkaný hliník

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Množství chladiva	g	90
Typ chladiva		R290
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	635
Denní spotřeba	kWh/24h	1.74
EEl	%	12
Příkon		
Příkon	W	125
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	44

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1350 x 515 x 900
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1265 x 418 x 734
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1435 x 575 x 970
Přepravní kontejner 40 stop	ks	64



