



FSC891H

Displaykoeling

Producteigenschappen

- Ca. 58% energiezuiniger dan de vorige FSC-serie
- Zelfsluitende glazen scharnierdeuren met aluminium frame
- Led verlichte kap
- Interne verticale LED-verlichting
- Instelbare roosters
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Geventileerde koeling

2-deurs displaykoeler met canopy

Dit model uit de FSC-serie is vernieuwd en verbruikt nu gemiddeld 58% minder energie in vergelijking met eerdere modellen uit deze serie. Het is uitgerust met een verlichte canopy die de mogelijkheid biedt voor het gebruik van aangepaste branding, wat impulsverkoop stimuleert.


De koeling van dit model houdt dranken koud terwijl de producten optimaal worden gepresenteerd. Het wordt geleverd met een standaard wit interieur en exterieur, 5 verstelbare witte draadplanken, 2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren en 2 verticaal geplaatste LED-strips over de hele lengte.

Met deze vernieuwde FSC-serie kunt u profiteren van energiezuinigheid, aangepaste brandingmogelijkheden en optimale productpresentatie, waardoor het een uitstekende keuze is voor uw bedrijf.

Bruto/netto gewicht	kg	166 / 153
Netto volume	l	535
Bruto volume	l	707
Bruto/netto volume	l	707 / 535
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		Wit RAL9016
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 draadplanken wit
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		794 x 540 mm
Max belasting op planken	kg/m ²	196
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		4 rollers
Slot		Ja
Veiligheidsglas		Ja
Verlichting in de kap		LED koudwit
Type kap		D-vorm
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	115
Thermometer		Ja
Energieklasse		C
Energieverbruik	kWh/24h	2.63
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	960
EEl	%	34.7
Voeding		
Input vermogen	W	410
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48
Externe maat (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Verpakte maat (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40 ft containerlading	st	28



Stevige grepen



Verticale binnenverlichting