



PC1250B

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou policí
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- kolečka a nastavitelné nožičky
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm

Černá přístěnná chladicí vitrína s bezrámovými skleněnými

Hlavní předností přístěnné vitríny PC je viditelnost výrobků, proto je vybavena bezrámovými skleněnými dveřmi i skleněnými čelními panely. K ještě většímu zvýraznění výrobků je přístěnná vitrína vybavena horizontálním LED osvětlením v horní části skříně a pod každou policí. Police o hloubce 450 mm jsou nastavitelné a mají funkci naklápění pro lepší prezentaci produktů. Součástí dodávky jsou přední nástavce. PC je prostorná přístěnná vitrína s nízkou spotřebou energie, kterou získáte v dobré kvalitě za příznivou cenu. Patří do teplotní třídy 3M1, což znamená, že je vhodná pro vystavení baleného čerstvého masa, mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny a je ideální pro supermarkety, obchody se smíšeným zbožím, lahůdkářství nebo prodejny sendvičů.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	3.14
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	300 / 260
Hrubý / čistý objem	l	1292 / 764

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Počet a typ polic	5 nastavitelné	
Barva polic	Černá	
Maximální zatížení polic	kg/m ²	160
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Kolečka	4 kolečka	
Exteriér	Černá RAL 9005	
Interiér	Černá RAL9005	
Vnitřní osvětlení	LED	

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	149
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Denní spotřeba	kWh/24h	5.87
Roční spotřeba	kWh/rok	2143
Příkon	W	550
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	62

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 450 x 1540
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1310 x 740 x 2050
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1340 x 770 x 2120
Přepravní kontejner 40 stop	ks	25



Displej s tlačítkem pro každou funkci



LED osvětlení pod každou policí