



CRU1015P

Kylenhet monoblock (10,1-15 m³)

Produktfunktioner

- Kylenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Kylenhet monoblock för temperaturer från -2 till +8 °C

Kylenhet monoblock för kylrum med en volym på 10,1-15 m³. Tänk på att denna enkelkylenhet levereras förmonterad på en panel.

Mått och innehåll

Kylenheternas kapacitet	m³	10,1 - 15
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	96 / 86
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp

Utvändig finish	Rostfritt stål
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	170
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	23.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8541
Ineffekt	W	910
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40 fot containerlast	delar	68



Monoblock baktill –
monterad på panel