TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Galaxy+ GP20FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber
- Temperaturklasse 3M1
- Selvlukkende døre
- Ventileret køling
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- Fenderlister i rustfri stål
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- EU Energiklassificering B
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt

Energibesparende multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glasdøre får du et lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glasdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren.

Kølereolen kommer med 5 hylder (plus basen), hvilket giver masser af plads til opbevaring og fremvisning af produkterne. Hylderne kan vippes for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	470 / 439
Nettovolumen	l	943
Bruttovolumen	l	2165
Brutto-/ Nettovolumen	l	2165 / 943
Total udstillingsareal	m²	2.87
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Design og materialer		
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Antal døre		4
Dørantal & type		4 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	10
Hylde-antal & type		10 justerbare
Hyldefarve		Sort
Hyldedimension		938x400mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	5.47
Årligt energiforbrug	kWh/år	1997
EEI	%	13.5
Strøm		
Effekt	W	419
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1955 x 750 x 2005
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 544 x 1562
Pakkemål (BxDxH)	mm	2000 x 770 x 2320
40' container kapacitet	stk	12