



CEV425CP 2 LED L/H

Flaskkyl, vänsterhängd dörr

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn till vänster
- Bra produktpresentation
- Belyst huv
- Perfekt för märkesvisning
- LED-lampa i dörramen
- Ställbara hyllor
- Fläktassisterad kylning

Flaskkyl med vänsterhängd dörr på gångjärn

För att bespara dig besväret med att vända på dörren har vi lanserat denna modell med vänsterhängd dörr. I övrigt är denna modell identisk med versionen med högerhängd dörr. I CEV425CP L/H kombineras effektiv kylning och snygg design med valuta för pengarna. Med sina justerbara trådhyllor kan denna flaskkyl med fläkt enkelt anpassas för just de flaskor och burkar med dryck som du har. Glasdörren med LED-belysning på dörramens insida säkerställer att dina produkter alltid syns väl. Med sina rena linjer är CEV425CP L/H perfekt för att förvara dryckerna väl kylda i många olika miljöer, exempelvis mindre och större butiker, delikatessbutiker, kaféer, restauranger, barer, matsalar, kontor och gym. För att utnyttja dess marknadsföringspotential på bästa sätt kan du dekorera flaskkylen med en LED-upplyst huv snyggt med skräddarsydd branding. CEV-sortimentet finns i färgerna svart och vitt, med gångjärnsförsedd höger- eller vänsterhängd dörr samt med eller utan huv. På förfrågan och till en tilläggskostnad finns denna produkt också med EU-energiklass C. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	83 / 78
Bruttovolum	l	358
Brutto-/nettovolum	l	358 / 345

Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn till vänster	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	490 x 360 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit

Interiörlampa	LED på dörrkarmens insida	
Lås		Ja

Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		D
Max Ambient		30°C 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	821

Effekt		
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40 fot containerlast	delar	54



LED-lampa inuti



Glasdörr med gångjärn

