



MOBILUX 21 COMBI

Congélateur/Réfrigérateur Mobile 12 V

Caractéristiques du produit

- Idéal pour montage sur chariot, remorque ou triporteur
- Réfrigérateur/congélateur alimenté par batterie 12V
- Autonomie de 8 à 13 heures
- Batterie rechargeable et chargeur
- Refroidissement statique
- Chariot ou triporteur disponible (sur commande)
- Couvercles plats coulissants
- Congélateur / Réfrigérateur

Réfrigérateur/congélateur alimenté par batterie

La gamme de congélateurs/réfrigérateurs Mobilux combinés mobiles alimentés par batterie offre une grande liberté, vous permettant de vendre vos produits où vous le souhaitez (dans la mesure du raisonnable). Rechargez la batterie pendant la nuit et vous pourrez vous aventurer à vendre vos produits avec une autonomie comprise entre 8 et 13 heures, selon les conditions. L'appareil peut être monté sur un chariot ou un tricycle adapté. Si vous utilisez le Mobilux pour vendre des glaces, le Mobilux 11 Combi peut contenir 2 paniers (4 bacs) et le Mobilux 21 peut contenir 3 paniers (6 bacs).

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-15 à -22 / +4 à +12
Classe climatique		4
Volume net	l	206
Volume brut	l	249
Volume brut / net	l	249 / 206
Poids brut / net	kg	75 / 68

Design et matériaux

Nombre et type de porte

Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants pleins	
Number of lids		2
Nombre et type de paniers		2
Nbr. de paniers	pces	2
Nbre de paniers max.	pces	4
Roulettes		Roulettes
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Aluminium martelé

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	93
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	964
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.64

Puissance

Puissance consommée	W	110
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1054 x 654 x 916
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	850 x 450 x 686
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1095 x 760 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Chargeur



Poignée intégrée