



1550

LGC7500B

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- teplotní třída 3M1
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Elegantní černá chladicí skříň s reklamním panelem

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi LGF-B je navržena tak, aby se snadno začlenila do vašeho maloobchodního nebo gastronomického provozu a svým stylovým černým provedením mu dodala nádech elegance a kvality. Každé dveře jsou vybaveny dvěma svislými světelnými LED proužky, které zvýrazňují uložené výrobky a vytvářejí působivý kontrast s tmavým interiérem. Kromě toho je v horní části zařízení umístěn LED panel s osvětlením, který poskytuje skvělou možnost pro individuální branding a reklamní prezentace.

Vnitřní spodní police zařízení je vyrobena z nerezové oceli a má zaoblené rohy, které usnadňují čištění a hygienu. Pečlivě navržený chladicí systém je vysoce energeticky účinný, což snižuje náklady a zároveň udržuje ideální teplotu pro čerstvost výrobků. Pro větší pohodlí je zařízení vybaveno kolečky, která usnadňují jeho přesun za účelem čištění a přemístění podle potřeby.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	245 / 230
Hrubý objem	l	1436
Čistý Objem	l	2050
Hrubý / čistý objem	l	2050 / 1436
Výstavní plocha	m ²	2.07
Teplotní rozsah	°C	+1 až +8
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá
Počet dveří		3
Počet a typ dveří		3 křídlové prosklené dveře
Počet polic	ks	15
Počet a typ polic		15
Rozměr polic		618*622 / 690*622
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Tvrzené sklo		Ano
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ odtávání		Automatické / Cyklus vypnutí
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		C
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	10.6
Roční spotřeba	kWh/rok	3870
EEL	%	30
Příkon	W	650
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2079 x 805 x 2065
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1959 x 640 x 1520
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2130 x 860 x 2260
Přepravní kontejner 40 stop	ks	14



Světelný reklamní panel



Pevná kolečka