



DB106H

Barkylar

Produktfunktioner

- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten. Barkylen har en vändbar upphängd dörr med tempererat tväglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

Mått och innehåll

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| Sammanlagd visningsyta | m ² | 0.29 |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass | | 4 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 45 / 40 |
| Brutto-/nettovolym | l | 105 / 92 |

Design och material

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 glasdörr med gångjärn | |
| Vändbar dörr | | Ja |
| Härdet glas | | Ja |
| Hyllnummer & hylltyp | 2 vita näthyllor | |
| Hyllfärg | | Vit |
| Hyllmått | 395x350 mm | |
| Maxlast på hyllorna | kg/m ² | 196 |
| Fötter / ben | 4 ställbara fötter | |
| Utvändig finish | | Svart |
| Invändig finish | Aluminiumstuckatur | |
| Interiörlampa | | LED |
| Lås | | Ja |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|-------------|----|
| Typ av regulator | Elektronisk | |
| Typ av kylning | Ventilerad | |
| Typ av avfrostning | Automatisk | |
| Köldmedium | R600a | |
| Laddning köldmedium | g | 45 |
| Termometer | | Ja |

Ström och förbrukning


| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering | A | |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 0.85 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 310 |
| Ineffekt | W | 95 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 44 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 410 x 418 x 720 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 500 x 520 x 870 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 585 x 575 x 940 |
| 40 fot containerlast | delar | 160 |



Skyddshölje på termostat



Ställbara hyllor