



## CRU5175P w/o Panel

Chladicí bloková jednotka (5,1-7,5 m<sup>3</sup>)

### Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80-150 mm

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

### Parametry a obsah

|                         |                |           |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Hrubá / čistá váha      | kg             | 80 / 70   |
| Vhodné pro box o objemu | m <sup>3</sup> | 5,1 - 7,5 |
| Teplotní rozsah         | °C             | 0 až +8   |

### Design a materiál

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Exteriér | Nerezová ocel SS430 |
|----------|---------------------|

### Chlazení a funkce

|                   |                             |     |
|-------------------|-----------------------------|-----|
| Typ ovládání      | Elektronické                |     |
| Typ odtávání      | Automatické, horkými parami |     |
| Typ chladiva      | R290                        |     |
| Množství chladiva | g                           | 130 |
| Termometr         | Ano                         |     |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 18.72      |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 6833       |
| Příkon             | W       | 1240       |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |

### Rozměry

|                             |    |                   |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 600 x 859 x 880   |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 700 x 1110 x 1170 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 68                |



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka