



LGC5000B

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Temperature Class 3M1
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare FüÙe

Eleganter schwarzer Glastür-Kühlschrank mit Baldachin

Der LGC-B Glastür-Kühlschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen schwarzen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür, die den Inhalt mit einem auffälligen Kontrast zum dunklen Innenraum hervorheben. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet.

Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m ²	1.38
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	210 / 190
Brutto-/Netto-Volumen	l	1108 / 922

Design und Material

Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Gehärtetes Glas		Ja
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl und Art der Regale		10
EinlegebodenmaÙe		618*622
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Abtauung		Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	5.21
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1900
Leistungsaufnahme	W	400
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	58

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1262 x 640 x 1520
AußenmaÙe (BxTxH)	mm	1382 x 805 x 2065
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	1430 x 860 x 2260
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	22



Leuchtkasten



Verstärkte Rollen