



DB202S

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare trådhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Automatisk afrimning
- Justerbare fødder
- Lås

Backbar med skydedøre

Hold baren kørende uden problemer med en prisvenlig backbar-køler, der er skabt til travle barer, restauranter og caféer. Det sorte kabinet kombineret med et antracitgråt interiør giver et moderne udtryk, mens den indvendige LED-belysning præsenterer drikkevarerne flot og indbydende.

De justerbare trådhylder gør det nemt at tilpasse indretningen til både dåser og høje flasker, og den plastbelagte overflade gør rengøringen hurtig og enkel i en travl hverdag.

Det ventilerede kølesystem sørger for hurtig nedkøling efter genopfyldning og holder en stabil temperatur, så drikkevarerne altid serveres kolde – også når efterspørgslen er høj. Den elektroniske termostat er let at komme til, så temperaturen nemt kan kontrolleres og justeres efter behov.

Nem at betjene, let at rengøre og bygget til daglig brug – en backbar-køler, der hjælper personalet med at arbejde mere effektivt og skabe mersalg.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63
Nettovolumen	l	187
Bruttovolumen	l	220.5
Brutto-/ Nettovolumen	l	220,5 / 187
Total udstillingsareal	m²	0.23
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		CC2
Design og materialer		
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Grå RAL7037
Antal døre		2
Dørantal & type		2 glasskydedøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type		4 trådhylder, grå
Hyldefarve		Grå
Hyl dedimension		395x320 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	230
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Lås		Ja
Indvendigt lys		LED
Sikkerhedsglas		Ja
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel, mængde	g	40
Kølemiddel		R600a
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Køletype		Drikkevarekøler
Energiklassificering		D
Årligt energiforbrug	kWh/år	500.42
Energiforbrug	kWh/t	0.057
Energiforbrug	kWh/24t	1.371
EEl	%	39.5
Effekt	W	152.2
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 526 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	96



Beskyttende
afskærmning af
termostat



Lås