TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




# CEV425 1 LED L/H

## Réfrigérateur, charnières côté gauche

**Caractéristiques du produit**
- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Excellente présentation des produits
- Convient parfaitement pour flocage
- Éclairage LED dans le cadre de porte
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Porte réversible (pièce supplémentaires nécessaires - 12850)

## Réfrigérateur à boissons avec charnières côté gauche

La gamme CEV est notre gamme de réfrigérateurs à boissons la plus populaire. Elle a tout ce qu'il faut pour une présentation optimale de boissons bien fraîches : une porte vitrée avec éclairage LED intégrée au cadre de porte, des tablettes réglables pour plus de flexibilité, du froid ventilé pour une température homogène dans l'armoire. En plus de cela, elle convient parfaitement au branding.

| | | |
|---|---|---|
| Poids brut / net | kg | 81 / 74 |
| Volume net | l | 219 |
| Volume brut | l | 358 |
| Volume brut / net | l | 358 / 219 |
| Plage de température | °C | 2 à 12 |
| Classe climatique | | CC2 |
| Finition extérieure | | Blanc |
| Finition intérieure | | Blanc |
| Nombre de porte | | 1 |
| Nombre et type de porte | | 1 Porte vitrée à charnières côté gauche |
| Porte réversible | | Oui |
| Nombre de tablettes | pces | 5 |
| Nombre et type de tablettes | | 5 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | | Blanc |
| Dimensions des tablettes | | 499 x 360 mm |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 171 |
| Pieds | | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | | 2 roulettes |
| Serrure | | Oui |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Type de caisson | | - |
| Éclairage intérieur | | LED dans l'encadrement de la porte |
| Type de régulation | | Mécanique |
| Type de réfrigération | | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R600a |
| Charge de gaz | g | 70 |
| Thermomètre | | Oui |
| Classe énergétique | | D |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.2 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 803 |
| EEI | % | 48.6 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 370 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 51 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 595 x 600 x 1840 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 470 x 440 x 1555 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 630 x 670 x 1920 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 54 |


Éclairage LED dans le cadre de la porte


Porte vitrée à charnières côté gauche