TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer


Caractéristiques du produit

• Deux tiroirs commutables individuellement froid positif / négatif
• Facile de passer du refroidisseur au congélateur
• Espace de stockage maximisé
• Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
• Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)
• Dégivrage automatique
• Espace de stockage impressionnant
• Charge maximale par tiroir : 60 kg
• Charge maximale du module table top : 240 kg

Poids brut / net	kg	154 / 131
Capacité bacs GN	pces	6 x GN1/1
Volume net	l	154
Volume brut	l	265
Volume brut / net	l	265 / 154
Plage de température	°C	-21 à -18 / 1 à 4
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Tiroirs	pces	2
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		EMT2125U
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	140
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		G
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	10.17
Consommation électrique par an	kWh/an	3712
EEI	%	133.2
Puissance consommée	W	500
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	54
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1230 x 700 x 865
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 565 x 470
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1310 x 770 x 1000
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroirs GN3/1