TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

DB126H

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften
• Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
• Zweifach verglastes Temperglas
• Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
• Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
• Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
• Verstellbare Roste
• LED-Innenbeleuchtung

Energieeffizienter Backbar-Kühlschrank

Die Tefcold DB-Backbar-Serie bietet hochwertige und energieeffiziente Kühllösungen für Cafés, Bars und Pubs. Diese Kühler sind als Ein-, Zwei- und Dreitürmodelle erhältlich. Die Schränke verfügen über ein effizientes Kühlsystem und Ventilatoren, die eine leistungsstarke Kühlung bei minimalem Energieverbrauch gewährleisten. Darüber hinaus sind die Geräte mit einer digitalen Steuerung und einer Temperaturanzeige ausgestattet und verfügen über Standardschlösser. Kunden können zwischen Flügel- und Schiebetüren wählen (außer DB126).

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Gesamtanzeigefläche	m²	0.35
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	115
Bruttovolumen	l	125
Brutto-/Netto-Volumen	l	125 / 115
Brutto-/Nettogewicht	kg	52 / 46
Design und Material		
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Anzahl der Regale	Stk.	2
Anzahl und Art der Regale		2 Tragroste, weiß
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		495x350 mm
Gehärtetes Glas		Ja
Füße/Beine		4 Stellfüße
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Aluminium Stucco
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittelfüllmenge	g	55
Kältemittel		R600a
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Lichtquellen-Energieklasse		C
Art der Kühlung		Getränkekühler
Vitrinenfamilie		VC4
Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	350
Energieverbrauch	kWh/24h	0.96
EEI	%	9
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	95
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	44
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 520 x 870
Innenmaße (BxTxH)	mm	510 x 418 x 720
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	685 x 575 x 940
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	136

Regler mit Abdeckklappe


Verstellbare Roste