



UFSC371G Black L/H

Vitrine à froid négatif, ouverture vers la gauche

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Porte vitrée chauffante
- Intérieur/Extérieur noir
- Thermomètre numérique
- Éclairage intérieur
- Tablettes fixes
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.74
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	100 / 95
Volume brut	l	300
Volume brut / net	l	300 / 270

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes	
Couleur de tablette	Chromé	
Dimensions des tablettes	470 x 413 mm	
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Pieds	2 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Noir	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g85
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.27
Consommation électrique par an	kWh/an	3017
Puissance		

Puissance consommée	W	350
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1545
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1840
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 1940
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure