TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UDB-F500V-BB1

Congélateur table top

Caractéristiques du produit
- Poignée intégrée
- Éclairage interne LED
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Plus d'options de couleurs disponibles

Congélateur de table avec porte vitrée

Malgré sa taille compacte, l'UDB-F500V attire tous les regards. La porte vitrée chauffée et l'éclairage LED brillant mettent parfaitement en valeur vos glaces. Grâce à son contrôleur électronique et à son système de dégivrage automatique, l'appareil reste efficace à tout moment, tandis que le système de refroidissement ventilé garantit une température constante et assure que les produits sont toujours conservés dans des conditions optimales. Les étagères réglables offrent une flexibilité totale pour différentes gammes de produits. Grâce à son design compact, sa poignée intégrée et ses options de couleurs variables, le congélateur s'intègre parfaitement à tout type de magasin. En résumé : l'UDB-F500V transforme même les plus petits espaces en une zone de vente performante.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	90 / 85
Volume net	l	80
Volume brut	l	90
Volume brut / net	l	90 / 80
Surface totale de présentation	m²	0.21
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		4
Design et matériaux		
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	2
Nombre et type de tablettes		2
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		367x367
Charge max. par tablette	kg/m²	10
Pieds		Pieds Ajustables
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Froid et fonctions		
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	105
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.493
Consommation électrique par an	kWh/an	1639.945
EEI	%	35.4
Puissance consommée	W	220
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	500 x 560 x 820
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	384 x 380 x 614
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	540 x 620 x 995
Charge conteneur 40 pieds	pces	154

Poignée intégrée

Serrure