

CRU1015N

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu
- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	115 / 105
Vhodné pro box o objemu	m³	10,1 - 15
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Design a materiál		
Exteriér		Nerezová ocel SS430
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	200
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	31.78
Roční spotřeba	kWh/rok	11598
Příkon	W	2360
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 1046 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka