



SOCA-F18790B


Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- 50 mm diepe bak voor ijs
- Glazen front kan omhoog voor eenvoudig reinigen
- Voorzijdeglas anti-condens
- Geventileerde koeling
- Multiplexkit als accessoire
- LED-topverlichting
- Roestvrijstalen stootstaven
- Temperature Class 3M1
- Goed toegankelijk opbergvak
- 2 x 220-240V contactdozen op achterkant
- Roestvast stalen plank achter

Vitrine de service premium voor verse vis

Bruto/netto gewicht	kg	310 / 250
Netto volume	l	465
Bruto/netto volume	l	/ 465
Totaal displaygebied	m²	1.55
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Roestvrij staal
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energieverbruik	kWh/24h	7.5
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2737.5
Input vermogen	W	480
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60
Externe maat (BxDxH)	mm	1923 x 1130 x 1190
Interne maat (BxDxH)	mm	1875 x 900 x 545
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2100 x 1250 x 1400
40 ft containerlading	st	9



Digitale regelaar



Goed toegankelijk opbergvak

Deze hoogwaardige koeltoonbank combineert stijl en functionaliteit voor elke winkel die verse vis verkoopt. Het strakke ontwerp met anticondensglas en ledverlichting bovenaan maakt deze koelvitrine tot een aantrekkelijke blikvanger. Maar het draait niet alleen om het uiterlijk. Het 50 mm diepe plateau is speciaal ontworpen voor het veilig bewaren van verse vis op ijs. Houd er rekening mee dat de condens rechtstreeks naar een afvoer moet worden geleid

De koeltoonbank is gemakkelijk schoon te maken dankzij de roestvrijstalen binnenkant en het glas aan de voorkant dat omhoog kan en op zijn plaats blijft. De unit beschikt over een goed toegankelijk opbergvak met brede deuren, geschikt voor standaard E2 kratten. De SOC-serie kan worden aangepast om een complete oplossing te bieden. Elke unit is voorzien van twee 220-240V stopcontacten voor bijvoorbeeld het aansluiten van een kassa.

Het is ook mogelijk om fabrieksorders te plaatsen voor SOC-koeltoonbanken voor diverse doeleinden en temperatuurbereiken. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.