



CK7310X1

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7310X1 est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 42 % moins d'énergie que le modèle CK7310/-SP précédent.

Le comptoir réfrigéré CK, conçu pour les cuisines professionnelles, est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais et à portée de main lors du service. Fabriqué en inox 304, un matériau particulièrement résistant, il est doté d'un système de dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui facilite le travail et le nettoyage. Les pieds réglables offrent la flexibilité d'adapter la hauteur du plan de travail aux exigences spécifiques.

Il se caractérise par son système de refroidissement ventilé, qui maintient une température constante, essentielle pour la conservation des ingrédients. Le régulateur électronique intégré permet un ajustement facile de la température selon les besoins. Ainsi, le comptoir réfrigéré CK s'intègre parfaitement dans tout environnement de cuisine professionnelle.

Poids brut / net	kg	151 / 134
Volume net	l	291
Volume brut	l	368
Volume brut / net	l	368 / 291
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Pieds		4 pieds ajustables
Serrure		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.42
Consommation électrique par an	kWh/an	518
EEl	%	20.4
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 860
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1234 x 580 x 564
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé