



LPD900F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Grilles réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-F présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage plane. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité se déclinant en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

Poids brut / net	kg	224 / 175
Volume net	l	140
Volume brut	l	275
Volume brut / net	l	275 / 140
Surface totale de présentation	m²	1.44
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Finition extérieure		Inox / verre
Finition intérieure		Inox / verre
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées coulissantes
Nombre de tablettes	pces	2
Nombre et type de tablettes		2 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes		75x33 / 75x33 / 75x44
Charge max. par tablette	kg/m²	33.7
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.59
Consommation électrique par an	kWh/an	3500
EEl	%	35.7
Puissance consommée	W	480
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	905 x 745 x 1209
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	840 x 510 x 670
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	960 x 800 x 1320
Charge conteneur 40 pieds	pces	56



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes