



## UFSC371G Black

Congelador de exposición color negro

### Características del producto

- Interior y exterior negro
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Luz interior LED con interruptor
- Pantalla digital de temperatura
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas regulables
- Desagüe de agua de descongelación

Congelador de exposición con una puerta de cristal cale

Excelente presentación de producto a un precio competitivo: esto es lo que obtendrás con este congelador de exposición. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación e iluminación LED interior para resalta tus productos congelados. El sistema de refrigeración es estático, con 6 estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador vertical incluye un desagüe de agua de descongelación para un fácil mantenimiento.

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	0.74
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	100 / 95
Volumen bruto / neto	l	300 / 270

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal térmico	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	6 estantes fijos de congelación	
Color de estante		Cromo
Medidas de estante		470 x 413 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m <sup>2</sup>	110
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Negro
Luz interior		LED
Cierre		Sí

### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo

Clasificación energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	8.27
Consumo de energía anual	kWh/año	3017

### Potencia

Max Ambient		30°C at 55% RH
Potencia de entrada	W	350
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	470 x 440 x 1545
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1840
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 1940
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Cierre