



CRU7610P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (7,6-10 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Monoblock-Kühlaggregat für den Temperaturbereich -2

Monoblock-Kühlaggregat für Kühlzellen mit einem Volumen von 7,6-10 m³.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	90 / 80
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	7,6 - 10
Temperaturbereich	°C	0 bis +8

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer	ja	

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	21.12
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	7709
Leistungsaufnahme	W	1310
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 910 x 880
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung