



|                              |          |                       |
|------------------------------|----------|-----------------------|
| Bruto/netto gewicht          | kg       | 115 / 105             |
| Capaciteit van de koelmodule | m³       | 10,1 - 15             |
| Temperatuurbereik            | °C       | -20 tot -10           |
| Buitenafwerking              |          | SS430                 |
| Type regelaar                |          | Elektronisch          |
| Type ontdooiing              |          | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel                   |          | R290                  |
| Koelmiddelinhoud             | g        | 200                   |
| Thermometer                  |          | Ja                    |
| Energieverbruik              | kWh/24h  | 31.78                 |
| Energieverbruik per jaar     | kWh/jaar | 11598                 |
| Input vermogen               | W        | 2360                  |
| Spanning / Frequentie        | V/Hz     | 220-240/50            |
| Externe maat (BxDxH)         | mm       | 600 x 1046 x 870      |
| Verpakte maat (BxDxH)        | mm       | 790 x 1150 x 1170     |
| 40 ft containerlading        | st       | 60                    |

## CRU1015N w/o Panel

Negatieve monoblok 15m³

### Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

<p>Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een

Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

Bij het installeren van de monoblock moet een minimale afstand van 30 cm worden aangehouden tussen de condensorventilator (of de warmteafvoer) en het plafond. Voldoende ventilatie op de installatielocatie wordt aanbevolen.



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar