



CRU1520N

Frysenhet monoblock (15,1-20m³)

Produktfunktioner

- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrum med en volym på 15,1-20 m³.

Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	120 / 110
Kylenheternas kapacitet	m³	15,1 - 20
Temperaturintervall	°C	-20 till -10

Design och material

Utvändig finish	SS430
-----------------	-------

Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g200
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	34.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	12597
Ineffekt	W	2480
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 fot containerlast	delar	60



Monoblock baktill –
monterad på panel



Digital kontroll