



UPD 200

Chladiaca vitrína panoramatická

Vlastnosti produktu

- dvojité izolačné sklo na štyroch stranách
- nastaviteľné drôtené police
- presklené dvere
- hliníková povrchová úprava
- pevné kolieska pre mobilitu
- ventilované chladenie
- vnútorné LED osvetlenie

Chladiaca vitrína panoramatická

Chladiaca vitrína TEFCOLD UPD 200 má všetky štyri strany presklené s dvojitým izolačným sklom. Výšku medzi roštovými policami je možné zmeniť podľa potreby, o pojazdnosť vitríny je postarané vďaka 4 kolieskam, z čoho 2 sú s brzdou.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	2.29
Teplotný rozsah	°C	+2 až +12
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	160 / 140
Hrubý / čistý objem	l	468 / 425

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	1 krídlové presklené dvere	
Tvrdené sklo		Áno
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	72.48
Farba políc	Nerezová ocel	
Rozmer políc	511*486	
Počet a typ políc	5 drôtené police	
Kolieska	4 kolieska, 2 s brzdou	
Exteriér	Hliník / Nerezová ocel SS304	
Interiér	Hliník / Nerezová ocel SS304	
Vnútorné osvetlenie	LED	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrazovania	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	130
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	B	
Denná spotreba	kWh/24h	4.99
Ročná spotreba	kWh/rok	1822
EEl	%	18.5
Príkon	W	255
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	46

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	638 x 638 x 1180
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	706 x 706 x 1800
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	760 x 820 x 1930 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	45



Nastaviteľné police



Kolieska s brzdou a bez brzdy